

スペーサー

パテントスペーサー

【樹脂防錆】



※H50以上タイプ ※H20~40タイプ

【キャップ防錆】



※H60以上タイプ ※H30~50タイプ

【PL付】



※H50以上タイプ ※H20~40タイプ

【クロス補強付】



※H50以上タイプ ※H30~40タイプ

△クロの場合はご指定ください。

●目地ずれのサンダー仕上げ用に最適です。

●断熱材用


●重荷重用で、梁のカンザシ筋受、地中梁受等にご利用下さい。

パテントキャッチ



※H60以上タイプ ※H30~50タイプ

- 鉄筋の脱落を防ぎます。
- 傾斜スラブや階段等に最適です。



ストロングパテント



△受注生産

- 従来のパテントスペーサーに比べ高強度です。
- モルタルより軽い為、作業が楽になります。
- 既製サイズはクロのみです。

サイズ	品名・入数					
	樹脂防錆	キャップ防錆	PL付	クロス補強付	パテントキャッチ	ストロング
H 20	500		250			
H 25	500		250			
H 30	500	500	250	250	250	
H 35	500		200	200		
H 40	500	400	200	200	250	
H 50	400	400	250	400	200	100
H 60	400	400	250	400	200	100
H 70	400	400	250	400	150	
H 80	300	300	250	300	150	100
H 90	250	250	250	250	150	
H100	250	250	200	250	100	80
H110	250	250	200	250	100	
H120	200	200	150	200	100	70
H130	150	150	150	150	100	
H140	150	150	150	150	100	
H150	150	150	150	150	100	60
H160	150	150	150	150	100	
H170	50	50	50			
H180	50	50	50			
H190	50	50	50			
H200	50	50	50			
H210	40	40				
H220	40	40				
H230	40	40				
H240	40	40				
H250	40	40				
H260	30	30				
H270	30	30				
H280	30	30				
H290	30	30				
H300	30	30				

△その他のサイズは受注生産です。