

型枠付属品

ポリバタ受



☆バタ角受、浮し型枠用支持金物


- 台座はプラスチック製です。
- 打放しスラブに最適です。
- ポリ釘使用可能です。
- 釘穴2ヶ所 (4mm)

段付ポリバタ受



☆釘抜型に改良!


- 台座が段になっているので型枠解体後、目立ちません。
- 釘穴：釘抜2ヶ所 (3.2mm)
一般2ヶ所 (3.5mm)




釘抜型ポリバタ受



- 台座が段になっているので型枠解体後、目立ちません。
- 釘は型枠解体と同時に抜けます。



釘抜型コの字ポリバタ受



- Wサイズのバタ角受浮し型枠用支持金物です。
- 釘は型枠解体と同時に抜けます。

釘抜Wポリバタ受



☆バタ角受、浮かし型枠用支持具

- 受け巾が100mmと広いので、バタ角や桧木などの支持も安定します。
- 浮かし型枠用として、鉄筋取付金具等による支持より、安定した施工が出来ます。
- 受け部が樹脂製なので、錆もなく、目地ずれなどサンダー仕上げにも最適です。
- 釘抜型ですので釘処理が簡単です。

【ご注意】

ハンマーで打込取付ける際に樹脂(ツナギ)中心部を強く叩くと割れる事がありますので両サイドを均等に叩いて取付けて下さい。

サイズ	品名・入数				
	ポリバタ受	釘抜型 ポリバタ受	段付 ポリバタ受	釘抜型 コの字 ポリバタ受	釘抜W ポリバタ受
H100	100		100		
H105	100				
H110	100		100		
H115	100				
H120	100	250	100	100	100
H125	100	250	100	100	
H130	100	200	100	100	100
H135	100	200	100	100	
H140	100	200	100	100	100
H145	100	200	100	100	
H150	100	200	100	100	100
H155	100	200	100	80	
H160	100	200	100	80	80
H165	100	200	100	80	
H170	100	200	100	80	80
H175	100	200	100	80	
H180	100	150	100	80	80
H185	100	150	100	80	
H190	100	150	100	80	80
H195	100	150	100	80	
H200	100	150	100	80	80
H205	100	150	100		
H210	100	150	100		
H215	100	150	100		
H220	100	150	100		
H225	100	150	100		
H230	100	150	100		
H235	100	100	100		
H240	100	100	100		
H245	100	100	100		
H250	100	100	100		
H255	100		100		
H260	100		100		
H265			100		
H270	100		100		
H275			100		
H280	100		100		
H285			100		
H290	100		100		
H295			100		
H300	100		100		

△釘抜Wポリバタ受各サイズ及び、その他のサイズは受注生産です。

※ポリバタ受製作用に「ツナギ」釘抜型ポリベースなど部材のみでも販売します。
釘抜型ポリベース=P45参照

ポリバタ受製時の計算式 芯材 (丸鋼) の長さ	
スラブ厚	-20mm
(ツナギ-10, ベース-10)	

品名	入数
ツナギ	400

施工例

