


ポリベースBセパ用



- ☆Bセパ用ねじ式ポリベース
- プラスチック製
- Bセパをねじ込むだけで、ポリバタ受を製作できます。
- 釘は型枠と共に抜けます。
- 急なポリバタ受製作に便利です。
- 釘穴：釘抜2ヶ所（3.2mm）
一般2ヶ所（3.5mm）

サイズ	入数
W5/16	500 (100×5)
W3/ 8	500 (100×5)

段付ポリベース Bセパ用



ポリベース



- プラスチック製です。
- ポリ釘使用可能です。
- 釘穴2ヶ所（4mm）

サイズ	入数	用途
6.9φ	2,500	ポリバタ受用 床ポリアンカー用
7.5φ	2,500	
8φ	2,000	正3分筋用
8.3φ	1,500	

釘抜型ポリベース



- 釘は型枠とともに自然に抜けます。
- 手間が省け、打放しに最適です。

サイズ	入数
6.9φ	500
7.5φ	500
8φ	500

ポリベース2型



- プラスチック製です。
- 釘は型枠とともに抜けます。
- 釘穴：釘抜2ヶ所（3.2mm）
一般2ヶ所（4mm）

サイズ	入数
6.9φ	1,500
7.5φ	1,500
8.3φ	1,500


段付ポリベース



- プラスチック製です。
- 釘は型枠とともに抜けます。
- 釘穴：釘抜2ヶ所（3.2mm）
一般2ヶ所（3.5mm）

サイズ	入数
6.9φ	2,000
7.5φ	2,000
8φ	2,000


コンパネつめせん



☆コンパネのセパ穴埋め修理にご使用下さい。


サイズ	入数	小箱	(小袋)	色	パネコート用
S (9φ)	15,000	3,000×5	(500×6)	アイボリー	イエロー
M (12φ)	10,000	2,000×5	(500×4)	グレー	イエロー
L (15φ)	5,000	1,000×5	(500×2)	ブラック	イエロー
LL (18φ)	2,500	500×5	(250×2)	ブラック	イエロー
LLL (21φ)	2,500	500×5	(250×2)	イエロー	イエロー
13.5φ	10,000	2,000×5	(500×4)	ブラウン	—

※LLLは、コンパネ21φの穴（足場インサートE型ワンタッチ式等）に最適です。



サイズ	寸法	
	A	B
S	8.5	11
M	11	13
L	14.5	16
LL	17	20
LLL	20	23
13.5φ	12.5	14

ダンネットアーテ



☆同時打込みの断熱材アンカー

- 3本の爪ピンが断熱材にフィットしますので釘打込み作業が能率的です。
- アンカー部にコンクリートが良く廻る形状です。
- 型枠解体時、断熱材を傷めません。
- ポリ釘との使用で釘仕舞いが簡単です。（P57参照・別売）

ポリ釘 適応サイズ 参考表	
断熱材厚 (mm)	サイズ
15・20	ℓ 45
20・25	ℓ 55
30・35	ℓ 65
40・50	ℓ 85
75	ℓ 105

※施工状況により、適応サイズ表参考にご選択下さい。

入数	2,000 (500×4)
----	---------------

