

## スぺーサー使用・配置基準表

使用部位	位置	使用数量	使用配置	商品名
スラブ	上端筋 下端筋	上端筋、下端筋 それぞれ 1.3個/m <sup>2</sup> 程度 (単品型)	90×90	サイコロ
				サイコロ PL付
				コシカケ
				パテントスぺーサー
				パテントスぺーサー クロス補強付
				パテントスぺーサー キャップ防錆
スラブ	上端筋 下端筋	上端筋、下端筋 それぞれ 1.3個/m <sup>2</sup> 程度 (単品型)	90×90	パテントメッシュ
				マルチスぺーサー
				上下筋スぺーサーS
				HLパテント
				上下筋パテント
				メッシュ用サイコロ
スラブ	上端筋 下端筋	0.6個/m <sup>2</sup> 程度 (連結型)	90×180	メッシュ用デックスぺーサー
				バー型スぺーサー
				上下筋バー型
スラブ	上端筋 下端筋	1.3個/m <sup>2</sup> 程度	90×90	ブロックサイコロ
梁	側面	0.7個/m程度	間隔は1.5m程度 端部は1.5m以内	ドーナツ
				兼用ドーナツ
				壁柱用パテントスぺーサー
				サンドーナツ
梁	底面	0.7個/m程度	間隔は1.5m程度 端部は1.5m以内	ハリ用サイコロ
				ハリ用バー型 S・W
柱	側面	柱幅1.0mまで2個 柱幅1.0m以上3個		ドーナツ
				兼用ドーナツ
				壁柱用パテントスぺーサー
				サンドーナツ
基礎	上端筋 下端筋	4m <sup>2</sup> 程度に8個 16m <sup>2</sup> 程度に20個		ストロングパテント
	ベース筋	4個以上/柱		キソ用サイコロ ブロックサイコロ
基礎梁	側面	0.7個/m程度	間隔は1.5m程度 端部は1.5m以内	ドーナツ
				兼用ドーナツ
				壁柱用パテントスぺーサー
				サンドーナツ
基礎梁	底面	0.7個/m程度	間隔は1.5m程度 端部は1.5m以内	ストロングパテント
				キソ用サイコロ
				ブロックサイコロ
壁 地下外壁	側面	0.6個/m <sup>2</sup> 程度	上段は第1段の壁筋 中段は上段より1.5m下 横間隔は1.5m程度 端部は1.5m以内	ドーナツ
				兼用ドーナツ
				壁柱用パテントスぺーサー
				サンドーナツ

※使用数量、使用ピッチについてはJASS-5表10.4を標準としています。